



Ікар технології захисту

Протигаз фільтрувальний МП-5У

Протигаз призначений для захисту органів дихання та поверхні обличчя від впливу бойових отруйних речовин, радіоактивного пилу та біологічних аерозолів за рахунок очищення забрудненого повітря у фільтруюче-поглинаючій системі протигазу.

Протигаз використовується особовим складом (персоналом) в умовах застосування зброї масового ураження (в атмосфері, яка містить не менше 17 об'ємних відсотків кисню), не погіршує фізичних і психологічних можливостей людини виконувати свої основні функції в умовах бойової обстановки сумісно з табельними озброєнням, засобами індивідуального захисту та зв'язку протягом 24 годин.



Протигаз виготовляється за стандартом НАТО (STANAG 4155) та прийнятий на озброєння:

- Україні під назвою МП-5У
- Франції під назвою ANP-VP F1.
- Угорщині під назвою 93М.
- Польщі під назвою МР-5.

Характеристики фільтра-поглинача ФП-5

Опір постійному потокові повітря при об'ємній витраті:

- 30 дм³/хв., не більше 130 Па
- 160 дм³/хв., не більше 1300 Па

Коефіцієнт проникання пари парафінової олії при постійному потокові повітря 30 дм³/хв. не більше 1×10⁻⁴%

Час захисної дії від газоподібних речовин при постійному потокові повітря 30 дм³/хв:

- по хлорціану хв., не менше 33
- по хлорпікрину хв., не менше 37

Нарізь Rd 40×1/7" за EN 148-1, 40 мм

Маса фільтру, не більше 0,27 кг



Виробник:
ТОВ «НВП «Ікар»

Тел:
(044) 456-55-97

