



Ікар технології захисту

Протигаз МТ-213/2У

Протигаз МТ 213/2У використовується разом із протиаерозольними, протигазовими та скомбінованими фільтрами різних типів і класів, в тому числі і спеціальними, для захисту органів дихання та поверхні обличчя людини від пилу та аерозолів, а також від впливу шкідливих, отруйних, токсичних речовин у вигляді пари та крапель, шляхом очищення (фільтрації) забрудненого повітря.

Маска використовується без примусової подачі повітря в умовах, коли об'ємна частка кисню в атмосфері не менше 17 відсотків при температурі навколишнього середовища від мінус 40°C до 40°C і відносній вологості до 98%.



Лицьові частини виготовляються 4 типорозмірів (1- найбільший, 4 – найменший).

Термін зберігання у приміщеннях, що не обігріваються, при температурі від - 40°C до +50°C та відносній його вологості до 98 % в пакуванні підприємства-виробника складає 10 років.

Маска може бути скомпонована будь яким фільтром який має нарізь Rd 40x1/7"(EN148-1)

Термін зберігання -10 років

Фільтри-поглиначі серії FP 211/ 1-РЗ

Фільтри-поглиначі серії FH 211/1-РЗ після укомплектування з маскою або напівмаскою з нарізним сполученням Rd 40x1 / 7" згідно ДСТУ EN148-1 є пристроєм для захисту органів дихання, який захищає від забруднень повітря у вигляді твердих і рідких частинок, який передбачений для класу РЗ а також від забруднень повітря у вигляді парів і газів.

Використовується в умовах, коли об'ємна частка кисню в атмосфері не менш 17 відсотків.

Відповідає нормі ДСТУ EN 143.

Маса, не більше 300г,

Опір диханню при об'ємній витраті повітря 30 дм³ / хв .:

- Під час вдиху, не більше 250 Па

Коефіцієнт проникання, не більше 0,05%.



Виробник:
ТОВ «НВП «Ікар»

Тел:
(044) 456-55-97

